



Na jeho stranách naleznete

- > Testy nových obytných vozů a přívěsů
- > Novinky ze světa technických inovací
- > Materiály o příslušenství
- > Cestopisy z Evropy i exotických destinací
- > Reportáže z kempů a caravan salonů
- > Řádkovou inzerci

Základní informace

Vydává:	MotorCom s.r.o.
Šéfredaktorka:	Eva Skořepová
Periodicita:	čtvrtletník
Náklad:	23 000 ks
Formát časopisu:	215 x 280 mm
Papír:	křída + UV Drip-off + matný disperzní lak / 200 g obálka / 90 g vnitřní strany
Vazba:	V2

Inzertní sazby*

1. strana obálky (motiv)	99 000 Kč
1. strana obálky (motiv+ klopá s inzercí)	149 000 Kč
4. strana obálky	149 000 Kč
3. strana obálky	109 000 Kč
2. strana obálky	119 000 Kč
2/1 strana	119 000 Kč
1/1 strana	89 000 Kč
1/2 strany	45 000 Kč
1/3 strany	29 000 Kč
1/4 strany	19 000 Kč
podval	15 000 Kč
Plakát A3	49 000 Kč

* Ceny platí pro čtyřbarevnou inzerci a nezahrnují DPH ve výši 21 %
Při objednávce jedné poloviny strany je nutno upřesnit
vertikální nebo horizontální pozici inzertu

Adresa redakce

Náměstí 14 října 1307/2, 150 00 Praha 5, fax: +420 257 210 770,
e-mail: redakce@caravan-magazine.cz

Inzertní oddělení

Tel.: +420 777 802 543, e-mail: inzerce@caravan-magazine.cz

Slevy za opakování nebo objem

opakování	nebo	objem	sleva
3 x	nebo	250 000 Kč	5 %
5 x	nebo	350 000 Kč	7 %
6 x	nebo	400 000 Kč	10 %

Slevy za objem a opakování nelze slučovat

Příplatky

Za grafické zpracování	15 %	4 týdny před uzávěrkou	0 %
Za umístění na přání klienta	20 %	po výše uvedeném termínu	100 %

Stornovací poplatky

Podklady inzerce

Formát:	kompozitní tiskové PDF
Barevnost dokumentu/vložených obrázků:	CMYK
Rozlišení obrázků:	CMYK a šedé obrázky 300 dpi, pérovky min 600 dpi
Spad:	4 mm po všech stranách

Pro jednoznačnou kontrolu barevné shodnosti dat a tisku je nutné dodat chemický nebo certifikovaný digitální nátisk podle standardu ISO 12647-2 (Fogra 39).
Obrázová data musí být pouze v barevných prostorech black & white, grayscale nebo CMYK.

Dokument nesmí obsahovat přímé barvy nebo ICC profily. Přímé barvy budou automaticky převedeny do škály CMYK, v barevnosti mohou nastat změny.
Všechna písma musí být korektně vložena do dokumentu nebo v křivkách.

Komprese obrazových dat JPEG: žádná nebo max. kvalita obrazu.

Obraz musí být v PDF vystředěn.

Ořezové a pasovací znaky nesmí zasahovat do prostoru spadávky (odsazení 4 mm).

Čitelná obrazová data odsadit od ořezu kvůli viditelnosti o 5 mm a min 10 mm u hřbetu (vazba V2).

Pozn.: rozměry inzerce v případě obálky ve tvaru klopky je nutno konzultovat individuálně
(jedná se o pozici uvnitř klopky a 2. stranu obálky).

Stejně tak v případě dvoustranné inzerce s průběžným motivem je nezbytné konzultovat odsazení od hřbetu.

podval

183 x 35 mm (zrcadlo)
215 x 45 mm (+ 4 mm spad)



2026 – harmonogram vydávání

Číslo vydání	Redakční uzávěrka	Uzávěrka pro podklady	Expedice
1.	10. 2.	24. 2.	3. 3.
2.	26. 5.	9. 6.	16. 6.
3.	1. 9.	15. 9.	22. 9.
4.	24. 11.	8. 12.	15. 12.